



Caractéristiques Philips Panneau LED
CoreLine RC136B G4 38.5W 6000lm -
840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR<19

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf. | 253373 |
| EAN | 8720169764163 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
| Gamme | CoreLine |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 155.8 |
| Indice de Protection | IP20/IP44 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
|------------------------|----------------------------------|

| | |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
|----------------------|-------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Référence Article | Panneau LED |
|-------------------|-------------|

Informations de l'appareil

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

| | |
|-----|---------------------------------------|
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
|-----|---------------------------------------|

| | |
|--------------------|--------------------|
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Température de fonctionnement | De -10 à +40 |
|-------------------------------|--------------|

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
|----------------------|----------------------------|

| | |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Matériaux | Acier |
|-----------|-------|

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
|---------------------------|---------|

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 595 |
|---------------|-----|

| | |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 595 |
|--------------|-----|

| | |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 38 |
|--------------|----|

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**